

MDT Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay

Ausführungen		
BE-JTA5504.01	Jalousietaster Smart 55	4-fach mit Farbdisplay und integrierter Zeitschaltuhr, Reinweiß glänzend

Der MDT Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay löst nach dem Betätigen der Schaltflächen abhängig von der Parametrierung KNX Telegramme aus. Die Ausführung mit 4 mechanischen Tasterflächen und integrierter Zeitschaltuhr zur Steuerung der Jalousien ist passend für 55mm Schalterprogramme. Der Jalousietaster Smart 55 verfügt über ein aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige, somit wird der Status der Jalousie optimal angezeigt.


Es können die Höhe und die Lamelleneinstellung der Jalousie, sowie Wind-/Regen- und Frostalarm angezeigt werden. Die Displayhelligkeit ist über ein Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar. Die beiden oberen Auf/Ab Tasten sind zur Handbedienung der Jalousie.

Der Jalousietaster Smart 55 verfügt eine innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Beispielsweise lässt sich mit einem langen Tastendruck eine Jalousie normal AUF und AB verfahren, während mit dem extra langen Tastendruck die gesamte Jalousiengruppe des Raumes verfahren wird.

Die integrierte Zeitschaltuhr ist eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr und verfügt über eine Astroschaltfunktion, sowie eine automatische Feiertagsberechnung. Es können 8 Schaltzeiten festgelegt werden, diese werden über die ETS oder direkt am Taster eingestellt. Je Kanal kann die Höhe und auch der Lamellenstand gesteuert werden. Die Zeitschaltuhr und die Beschattungsautomatik sind manuell aktivierbar. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine Gangreserve. Zusätzlich sind 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen verfügbar.

Der Jalousietaster Smart 55 ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Zur Inbetriebnahme und Projektierung des Jalousietasters Smart 55 benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

BE-JTA5504.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Passend für 55mm Schalterprogramme
- **Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige**
- Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht Objekt einstellbar
- **Anzeige von Höhe, Lamelle und Wind-/Regen-/Frostalarm**
- Auf/Ab Tasten für Handbedienung
- Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem **Tastendruck**
- **Zeitschaltuhr mit 8 Schaltzeiten und Gangreserve**
- Tages-/Wochen-/**Astroschaltfunktion**
- **Automatische Feiertagsberechnung**
- Schaltzeiten über ETS und am Taster einstellbar
- Steuerung von Höhe und Lamelle über Zeitschaltuhr
- **Zeitschaltuhr und Beschattungsautomatik manuell aktivierbar**
- Ausgangsobjekte für Datum / Uhrzeit (Master)
- Datum / Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave)
- 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten	BE-JTA5504.01		
Anzahl Tasterflächen	4 Einzeltasten		
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256		
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 5		
Max. Kabelquerschnitt			
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter		
Versorgungsspannung	KNX Bus		
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,5W		
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C		
Umgebungsfeuchte (dauerhaft)	--		
Umgebungsfeuchte (kurzzeitig)	--		
Schutzart	IP 20		
Abmessungen (B x H)	55mm x 55mm		
Einbautiefe in Schalterdose	12mm		

Anschlussbeispiel BE-JTA5504.01

